

» VOLT GATE IND SENOIDAL

Nobreak Volt Gate IND Senoidal para automatizadores. Melhor autonomia e performance para manter o funcionamento de motores.

Possui controle por inversor de frequência e em forma de onda senoidal quando opera por baterias, proporcionando assim maior número de ciclos de abertura e fechamento do portão. Produto desenvolvido para manter os equipamentos em funcionamento quando há quedas de tensão.

O Nobreak já acompanha os cabos de bateria e trabalha em 24V utilizando 2 baterias de 12V em série.



» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA

- Potência nominal de pico (1000W) (1600VA);
- Tensão nominal de entrada bivolt (selecionável);
- Variação de tensão (95V- 140V) (190V- 240V);
- Frequência 60Hz;
- Capacidade mínima recomendada: 2 baterias 45Ah estacionárias;
- Corrente máxima do carregador de bateria integrado 3A;
- Tensão de saída do carregador de bateria 27,6V;
- Corrente do fusível de entrada 15A;
- Corrente do fusível da bateria 90 A;
- Disjuntor rearmável 15 amperes;
- Cabo de força tripolar 10 amperes.

SAÍDA

- Potência nominal de pico (1000W) (1600VA);
- Fator de potência 0,625;
- Tensão nominal de saída 220V/127V;
- Regulação de tensão +10% / -10%;
- Tempo de transferência 20 MS.


ACESSÓRIOS

» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Cabo de alimentação 10A da rede NBR 14136;
- Tomada N de três pinos 10A NBR 14136;
- Aterramento de entrada;
- Dimensão: Está no desenho técnico enviado;
- Peso: Líquido: 7.420 Kg Bruto: 7.948 Kg;
- Fixação ambientes internos;
- Possui buzzer de indicação modo bateria;
- Sistema microcontrolado;
- Proteção de sobrecarga de saída;
- Possui sinalização luminosa (led), sobretensão de rede, carregamento bateria, alerta para sobrecarga.

» PRODUTOS RELACIONADOS



BV Penta Predial Special
Line Jetflex



Trava Dog Steel Custom



Dz Cube 850 Legero

ACESSÓRIOS

» DESENHO TÉCNICO

