



» CÂMERA DOME 2MP 2.8MM JETCOLOR GPCA-3122DM



- Imagem analógica em alta resolução Full HD (2MP);
- Tecnologia Jetcolor gerando imagens coloridas 24 horas por dia;
- Suporta 4 tipos de tecnologias: AHD, TVI, CVI e CVBS;
- Sensor de imagem 1/2.8";
- Lente 2.8mm F1.4 com amplo ângulo de visão;
- Ajustes de imagem através do Menu OSD;
- Led branco com alcance de até 20 metros;
- Gabinete metal e plástico com proteção IP67.

» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação Técnica			
Câmara	Tipo		Câmara Dome 2MP 2.8mm Jetcolor
	Tecnologia		AHD-M / HDTVI (2.0) / HDCVI / CVBS (Analogico)
	Sensor de Imagem		1/2.8"
	Formato de vídeo		NTSC (30fps) / PAL (25fps)
	Pixel Efetivos		1920 (H) x 1080 (V)
	Controle coaxial (XVI)		Alteração de tecnologia / Configuração de imagem / Configuração de vídeo
Vídeo	Resolução		AHD, TVI e CVI - 1080P (2MP) / CVBS – Analógico (800 TVL)
	Relação sinal-ruído (SNR)		≥ 60 dB
	Iluminação mínima	Modo colorido (Led desligado)	0.1 lux (F1.2, AGC ON)
		Modo colorido (Led ligado)	0 lux (Led ON)
Lente	Tipo		Lente fixa
	Distância focal		2.8mm
	Abertura		F1.4
	Ângulo de visão	Horizontal	106.9°
		Vertical	56.9°
		Diagonal	127.9°
Led	Tipo		Led branco
	Quantidade		2x
	Alcance		20m



CÂMERAS E GRAVADORES

» ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imagem	Menu OSD	Exposição (AE)	Global / Center / BLC (1 a 7) / FLC – Nível 1 a 100
		Balanço de branco automático (AWB)	Gray World / ATW / MWB
		Dia e Noite (Day/Night)	Colorido / Preto e branco (B/W)
		Intensidade do Led (Smart Led)	Auto (0 a 3) / Manual (0 a 10) / Fechado
		Imagem (Image Enhance)	Contraste / Nitidez / Saturação / 3DNR / 2DNR Nível: Auto ou Manual (0 a 20)
		Vídeo (Video Setting)	Alterar tecnologia – AHD / TVI / CVI / CVBS
		Idioma (Language)	Inglês
		Reset	Restaurar configuração padrão de fábrica
		Save and Exit	Salvar as configurações e sair
		Exit	Sair
	Smart IR		Automático
	D-WDR		Automático
	AGC		Automático
	Shutter eletrônico		Automático

Geral	Ambiente de aplicação	Interno / Externo
	Grau de proteção	IP67
	Peso	Aprox. 192g
	Dimensões (L x P x A)	90 x 90 x 80 mm
	Conexões Físicas	Saída de Vídeo: BNC fêmea / Alimentação: P4 fêmea
	Material	Metal e Plástico
	Cor	Branco e Preto
	Temperatura operacional	-10°C a +60°C
	Umidade relativa operacional	10% a 90%
	Alimentação	DC 12V / 270mA

» PRODUTOS RELACIONADOS



GRAVADOR DIGITAL 4 CANAIS



GRAVADOR DIGITAL 8 E 16 CANAIS