

**DS-K1T341AM****Terminal de Reconhecimento Facial**

O terminal de reconhecimento facial DS-K1T341AM adota um algoritmo de aprendizado profundo, que ajuda a reconhecer o rosto mais rapidamente com maior precisão. Ele também suporta vários modos de autenticação: autenticação de rosto / cartão / impressão digital, etc. Ele pode ser aplicado em vários cenários, como edifícios, empresas, indústrias financeiras e outras áreas importantes.

- Alerta de uso forçado de máscara : se o rosto que reconhece não usar uma máscara, o dispositivo solicitará um lembrete de voz. Em ao mesmo tempo, a autenticação ou a presença falharão
- Alerta de uso de máscara facial: Se o rosto de reconhecimento não usar máscara, o dispositivo solicitará um lembrete de voz. No ao mesmo tempo, a autenticação ou presença é válida
- Capacidade de Max.3000 faces e cartões Max.3000
- Suporta TCP/IP
- Terminal de reconhecimento facial, tela de toque LCD de 4,3 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels, leitura de cartão Mifare embutida módulo
- Suporta ISUP5.0, ISAPI
- Configuração através do cliente web
- Reconhecimento facial. Distância: 0.3 m a 1.5 m
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal
- Duração < 0.2 s/Usuário
- A taxa de precisão  $\geq 99\%$ ; IP65 (em inglês)

## ▪ Especificação

Exposição	
Dimensões	4,3 polegadas
Tipo	LCD
Método de operação	Tela de toque capacitiva
Vídeo	
FOV	VOAF = 41,5°; VFOV = 75,5°; DFOV = 87°
Pixel	2 MP (fluxo de vídeo: 720P)
Lente	× 2
Áudio	
Qualidade do tom	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Rede	
Rede com fio	10 M/100 M/1000 M auto-adaptável
Interface	
Interface de rede	1
RS-485	1
Wiegand	1
Bloquear saída	1
Botão Sair	1
Entrada de contato da porta	1
Interface de alimentação	2 pinos
Capacidade	
Capacidade do cartão	3,000
Capacidade facial	3,000
Capacidade do evento	150,000
Autenticação	
Tipo de cartão	Mifare 1 Card
Frequência de leitura do cartão	13,56MHz
Duração do reconhecimento facial	< 0.2 s
Taxa de precisão do reconhecimento facial	>99%
Distância de reconhecimento facial	0,3 a 1,5 m
Função	
Reconhecimento de código QR	Suporta
Face anti-spoofing	Suporta
Prompt de áudio	Suporta
Sincronização de tempo	Suporta
Geral	
botão	Tela sensível ao toque
Método da fonte de alimentação	Conector de 2 pinos
Fonte de alimentação	12 VDC, 2 A. (adaptador de alimentação não incluído)
Temperatura de trabalho	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humidade de trabalho	0 a 90% (sem condensação)
Dimensões	172,5 mm × 83,2 mm × 22,7 mm (6,79" × 3,27" × 0,89")
Instalação	Montagem em superfície

Idioma	Inglês, Espanhol (América do Sul), Árabe, Tailandês, Indonésio, Russo, Vietnamita, Português (Brasil)
Plataforma	Hik-ProConnect e HikCentral Professional

*\*É proibida a exposição do equipamento à luz solar direta, baixa ventilação ou fonte de calor, como aquecedor ou radiador(a ignorância pode causar perigo de incêndio).*

**▪ Modelo disponível**

DS-K1T341AM/DS-KIS901-P

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

