



Cor: MARROM

Numeração: 33 ao 41

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,309 kg



TOPÁZIO

4038BHVT4600LL

REDUZIDO: 40123412

CA: 43939 LINHA: ELLA

Tênis ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em fibra de poliéster sustentável monobloco com tratamento hidro-repelente, forração interna do cano em tecido com alto poder de absorção, colarinho acolchoado, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobol, sobrepalmilha Soft Walk em poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, solado anabela bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal, resistente a óleo combustível (FO), resistente a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC) e com absorção de impacto na região do calcâncar (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

AIRTECH

Tecido composto por camadas "micro atravessadas" que juntas formam câmaras de ar, proporcionando aos pés rápida secagem e evaporação da umidade.

CABEDAL:

Confeccionado em fibra poliéster sustentável monobloco, forração interna da gáspea e cano em nylon, suave ao toque com a pele e com alto poder de absorção de suor permeabilidade, proporcionando maior respirabilidade e transpirabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade com resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira somente conformação em polipropileno, indicado para ambientes de risco de natureza leve, conforme norma ABNT NBR ISO 20347:2015.

PALMILHA:

Palmilha em não tecido, costurada pelo sistema strobol. Sobrepalmilha de conforto removível para higienização em PU com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar favorecendo o conforto do usuário.

SEGMENTOS:



Administrativo



Indústria



Lazer

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado de ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.