



Cor: Preto  
 Numeração: 34 ao 48  
 Validade: 36 meses  
 Comprimento interno: 273 mm  
 Altura do cano: 160 mm  
 Peso por par do calçado: 0,622 kg



# IRON

## 4031BAMS1662LL

### REDUZIDO: 40670118

CA: 43938 LINHA: LINS

Botina de segurança, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo com resistência ao corte, com colarinho acolchoado, língua fole com forração em tecido não tecido e acolchoada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração, e sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com resistência a óleo combustível, resistência a escorregamento, com absorção de impacto na região calcânea e com inserto de barra estabilizadora em polipropileno.

## TECNOLOGIAS:



Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica com alta resistência à perfuração, protege 100% da área da planta dos pés



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço

## CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobil. Sobreapalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



## LAUDO TÉCNICO:

- SB - Calçado de segurança básico
- P - Calçado com resistência à penetração
- E - Calçado com absorção de energia na área do salto
- CR - Calçado com resistência ao corte
- FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
- SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
 04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47,48  
 10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47  
 Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

www.bracol.pro

f @bracol.pro