



Cor: PRETO/CINZA
Numeração: 37 ao 44
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 260 mm
Peso por pé do calçado: 1,250 Kg



BPM 84BPM600 REDUZIDO: 80000098

CA: 34798 LINHA: MOTOSAFE

Bota ocupacional em PVC impermeável, linha MOTOSAFE, cano médio com espessura de 2mm aumentando gradativamente, e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, com forro e sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC) e óleo combustível (FO), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

TECNOLOGIAS:

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

CABEDAL:

Espessura 2,0 mm na borda superior do cano, aumentando gradativamente chegando a 2,5 mm na altura do tornozelo e 3,5 mm na união do cano com a sola; estrias horizontais que facilitam o calçar, contém polímero plástico em PVC e massa nitrílica.

SOLADO:

Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 4 a 5 mm na planta E no salto, contém polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica. Toque emborrachado, melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza .

BIQUEIRA:

Não possui.

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
02 Pares:
37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 02 Pares: .433x.256x.358

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro