



Cor: CINZA

Numeração: 33 ao 41

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,309 kg



SAFIRA 4038BHMM4700LL

REDUZIDO: 40123412

CA: 31239 LINHA: ELLA

Tênis ocupacional com fechamento em cadarço, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada (WRU), com tratamento hidrorrepelente, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, bico de conformação em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobol e sobrempalmilha de conforto removível para higienização em PU com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, solado anabela bidensidade em PU injetado diretamente ao cabedal, resistente a óleo combustível (FO), resistente a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

AIRTECH

Tecido composto por camadas "micro atravessadas" que juntas formam câmaras de ar, proporcionando aos pés rápida secagem e evaporação da umidade.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

CABEDAL:

Confeccionado em microfibra hidrofugada, forração interna da gáspea e cano em nylon, suave ao toque com a pele e com alto poder de absorção de suor permeabilidade, proporcionando maior respirabilidade e transpirabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade com resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira somente conformação em polipropileno, indicado para ambientes de risco de natureza leve, conforme norma ABNT NBR ISO 20347:2015.

PALMILHA:

Palmilha em não tecido, costurada pelo sistema strobol. Sobrempalmilha de conforto removível para higienização em PU com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar favorecendo o conforto do usuário.

SEGMENTOS:



Administrativo

Indústria

Lazer

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado de ocupacional básico

WRU - Cabedal resistente à penetração e à absorção de água

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.