



Cor: BRANCO

Numeração: 32 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 260 mm

Peso por pé: 0,621kg



ACQUAFLEX

82BPC600SF

REDUZIDO: 80000052

CA: 37456

LINHA: ACQUAFLEX

Bota impermeável ocupacional em policloreto de vinila (PVC) linha ACQUA FLEX na cor branca, cano médio com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, sem forro e sem biqueira, toque emborrachado e acabamento espelhado favorecendo a higienização, solado reforçado com massa nitrílica com resistência química, resistente ao escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J)

Hidróxido de sódio 30% (K)

Ácido acético (99 ± 1)% (N)

Solução de amônia (25 ± 1)% (O)

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P)

Isopropanol (Q)

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

CABEDAL:

Confeccionada em policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão e impede o ressecamento e trincas). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base N°40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado com ranhura de 9,7 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante), área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



Alimentos



Doméstico



Indústria Alimentícia



Indústria Leiteira



Serviços em Geral

EMBALAGEM:

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof):
.435x.310x.316

Sacola Plástica G:

L.400mm x A.460mm

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto.

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro