



**Color:** Negro  
**Tallas:** 33 al 46  
**Validez:** 36 meses  
**Longitud interna del calzado:** 273 mm  
**Altura de la caña:** 113 mm  
**Peso por pie del calzado:** 0,491kg



# PETRO

## 4031BVLM4600LL

**REDUCIDO : 41760355**

**CA: 43699 Línea: PLUS**

Bota ocupacional con cierre lateral de velcro, con caña acolchada, empeine confeccionado en microfibra hidrofugada, con forro interno en la parte frontal en tejido y forro del cuello en nailon forrado con manta de tejido. Puntera de polipropileno, plantilla de montaje en tejido, sobreplantilla de confort en EVA de 3 mm y suela de poliuretano bidensidad inyectada directamente. Resistente al aceite y combustible, al deslizamiento y con absorción de impacto en la zona del talón.

### TECNOLOGIAS:

**DryComfort**

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

### CAPELLADA:

Confeccionado totalmente en microfibra laminada en PU soft hidrofugada, materia prima de alta tecnología, con forro interno en la pala de tejido no tejido y forro del caño en tejido con alto poder de absorción de sudor y buena permeabilidad.

### PUNTERA:

Puntera conformada en polipropileno. Puntera de seguridad en composite, lo que hace que el calzado sea más ligero. PROPORCIONA MAYOR CONFORT AL USUARIO.

### SUELA:

Suela bidensidad compuesta por dos capas de poliuretano (PU) inyectadas directamente al empeine. La entresuela, más blanda, proporciona mayor confort, mientras que la capa compacta, de mayor densidad, ofrece excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

### PLANTILLA:

Plantilla de montaje en tejido no tejido cosida mediante el sistema strobil. Sobreplantilla en EVA soft con excelente memoria, grosor de 3 mm, que brinda confort a los pies.

### SEGMENTOS



Servicios en General



Construcción Civil



Comercio y supermercados

### INFORME TÉCNICO:

**OB** - Calzado ocupacional básico

**E** - Calzado con absorción de energía en la zona del talón

**WRU** - Calzado con empeine resistente a la penetración y absorción de agua

**FO** - Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** - Calzado con resistencia al deslizamiento en piso cerámico contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite).

**Nota:** Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

### EMBALAJE:

**Múltiples Grandes**

3 Pares

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tamaño de Cajas Coletivas

( Altura x Largo x Profundidad )

Caixa para 03 Pares: 34x32x45

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

[f @bracol.pro](https://www.facebook.com/bracol.pro)