



Color: Negro Solado Rojo
Tallas: 33 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 273 mm
Altura de la caña: 80 mm
Peso por pie del calzado: 0;406kg



DETROIT

3023BTDM4700EL

REDUCIDO : 43040945

CA: 49086 Línea: ELECTRICISTA

Calzado ocupacional con cordones, aislante eléctrico, con collarín acolchado, confeccionado en microfibra hidrofugada monobloque, con forro interno en la parte frontal en tejido no tejido y forro del cuello en tejido de alta capacidad de absorción con tratamiento hidrorrepelente, puntera en polipropileno, plantilla de montaje en tejido no tejido y sobreplantilla de confort removible para higienización en PU, suela de poliuretano (PU) de triple densidad, constituida por tres capas, inyectada directamente al empeine, con resistencia al deslizamiento (SRC) y con absorción de impactos en la zona del talón (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CAPELLADA:

Confeccionado totalmente en microfibra laminada en PU soft hidrorrepelente, materia prima de alta tecnología, con forro interno de la pala en tejido no tejido y forro del caño en tejido con alto poder de absorción de sudor y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera conformada en polipropileno.

SUELA:

Suela tridensidad constituida por tres capas de PU inyectadas directamente al empeine, proporcionando retorno de energía, absorbiendo rápidamente el impacto de cargas pesadas, ayudando a reducir la fatiga durante todo el día, con entresuela que ofrece confort y una capa compacta de mayor densidad, con óptima resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje en tejido cosida con sistema strobel. Sobreplantilla de PU con excelente memoria, brindando confort a los pies, proporcionando una mayor comodidad al caminar.

SEGMENTOS



Automovilístico



Administrativo

EMBALAJE:

Múltiples Grandes

3Pares

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tamaño de Cajas Coletivas

(Altura x Largo x Profundidad)

Caixa para 03 Pares:34x32x45

INFORME TÉCNICO:

SI - Calzado de seguridad aislante eléctrico

P - Calzado con resistencia a la perforación

E - Calzado con absorción de energía en la zona del talón

SRC - Calzado con resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en suelo de acero contaminado con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro