



Cor: Preto
Numeração: 34 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno: 273mm
Altura do cano: 160mm
Peso por pé do calçado: 0,617kg



IRON BAMB

4031BAMB1662EL

REDUZIDO: 40670124

CA: 30277

LINHA: MANOBREIRO

Botina de segurança de amarrar, confeccionada em couro, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Solado isolante em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno proporcionando estabilidade ao caminhar.

TECNOLOGIAS:



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.



Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, leve e flexível.



Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado em couro, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor.

SOLADO:

Solado isolante em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, composto por entressola macia para maior conforto e camada compacta de maior densidade, proporcionando alta resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, livre de metais e mais leve que o aço, com resistência a impacto de 200 J e compressão de 15 kN, conforme ABNT NBR ISO 20345:2015.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração costurada pelo sistema Strobel. Sobrepalmilha SoftWalk em PU, com 3,5mm na região plantar e 8,5mm na região do calcanhar, oferecendo excelente memória e conforto ao caminhar e removível para higienização.

SEGMENTOS:



Indústria



Indústria Mecânica



Indústria Metalúrgica



Riscos Elétricos

LAUDO TÉCNICO:

SI: Calçado de segurança isolante elétrico.

P: Calçado com resistência à penetração.

E: Solado com absorção de energia na área do salto.

SRC: Solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

EMBALAGEM:

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .225x.335x.470

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro