



Cor: Preto

Numeração: 34 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 99 mm

Peso por pé do calçado: 0,623 kg



DETROIT ECO 3023BTHT1602EL

REDUZIDO: 43040956

CA: 48866 LINHA: DETROIT

Tênis de segurança, cano baixo, com fechamento em elástico e colarinho acolchoado. Confeccionado em tecido de poliéster. Forração da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento hidro-repelente. Biqueira em composite. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente à perfuração. Sobrepalmilha de conforto Soft Walk em poliuretano (PU), removível e higiênica. Solado isolante elétrico em poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente ao cabedal, com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e resistência ao escorregamento (SRC). Indicado para uso em ambientes de baixa tensão, com isolamento elétrico de até 500V em ambientes secos.

TECNOLOGIAS:

PRP

Palmilha Resistente à Perfuração

Palmilha de fibra de aramida não metálica de alta performance, oferece resistência à perfuração. Leve e flexível, garante proteção sem comprometer o conforto e a mobilidade.

**PROLIGHT
200**
COMPOSITE

Biqueira em composite de alto desempenho, resiste a impactos e compressão conforme normas vigentes. Mais leve que a biqueira de aço, proporciona segurança com maior conforto.

CABEDAL:

Confeccionado em tecido, forração da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento hidro-repelente.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, livre de metais e mais leve que o aço, com resistência a impacto de 200 J e compressão de 15 kN, conforme ABNT NBR ISO 20345:2015.

SOLADO:

Solado bidensidade em PU, injetado diretamente ao cabedal, composto por entressola macia para maior conforto e camada compacta de maior densidade, proporcionando alta resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração costurada pelo sistema Strobel. Sobrepalmilha SoftWalk em PU, com 3,5 mm na região plantar e 8,5 mm na região do calcanhar, oferecendo excelente memória e conforto ao caminhar e removível para higienização.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Indústria



Riscos Elétricos

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares:

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .43x.31x.31

LAUDO TÉCNICO:

SI: Calçado isolante elétrico

E: Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro