



Cor: Preto

Numeração: 33 ao 48

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,754 kg



STONE 6033BEPB2404LL

REDUZIDO: 10720704

CA: 28031 LINHA: RUBBER

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral, cabedal confeccionado em couro estampa relax hidrofugado, protetor de metatarso externo flexível, tecnologia Dry Comfort, forração interna da gáspea em TNT, forro do cano com alto poder de absorção, palmilha de montagem em fibras de couro animal costurada pelo sistema strobel, possui excelente resistência a irradiação de temperatura para o interior do calçado e sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, biqueira em aço, solado em borracha nitrílica vulcanizada, colado e blaqueado (costurado ao cabedal) com resistência a contato com alta temperatura (HRO), resistente ao escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax hidrofugado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 kN.

SOLADO:

Solado em borracha nitrílica vulcanizada, colado e blaqueado (costurado ao cabedal) com resistência a contato com alta temperatura.

PALMILHA:

Palmilha em fibras de couro animal costurada pelo sistema strobel, possui excelente resistência a irradiação de temperatura para o interior do calçado. Sobre palmilha em poliuretano com espessura de 8,5 mm na região calcânea e 3,5 na região plantar.

SEGMENTOS:



Altas
Temperaturas



Indústria



Indústria
Mecânica



Indústria
Metalúrgica

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

M - Calçado com proteção do metatarso

HRO - Solado resistente a contato com alta temperatura 300°/1min

WRU - Cabedal resistente à penetração e à absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro