BRACOL

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno: 273 mm
Altura do cano: 160 mm
Peso por par do calçado: 0,617 kg

TITAN

5831BMMB1662EL

CA: 30838 **LINHA: ELETRICISTA**

REDUZIDO: **40660125**

Botina de segurança isolante elétrica, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em vaqueta, com protetor de metatarso, com colarinho acolchoado, língua fole com forração em tecido não tecido e acolchoada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração, e sobre palmilha de conforto em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, solado bicomponente em poliuretano e borracha, com resistência a contato com alta temperatura 300°/1 min, resistência a escorregamento, com absorção de impacto na região calcânea e com inserto de barra estabilizadora em polipropileno.

TECNOLOGIAS:

PRP
Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica com alta resistência a perfuração, protege 100% da área da planta dos pés

PROLIGHT 200 COMPOSITE

Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha isolante, resistente a abrasão e desgaste, solado resistente ao calor por contato.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:

Agrícola | Indústria | Construção Civil | Riscos Elétricos

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado de segurança isolante elétrico
P - Calçado com resistência à penetração
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
M - Calçado com proteção do metatarso
HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40,** podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Multiplo Grade
03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48
06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45
Caixa para 06 Pares: .53x.325x.435