



Cor: Marrom

Numeração: 34 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,615 kg



ATACAMA 4053WVDG4760LH

REDUZIDO: 40123268

CA: 40872 LINHA: HORIZON

Calçado ocupacional de amarrar, colarinho acolchoado, língua fole, confeccionada em vaqueta graxo marrom, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira plástica, palmilha montagem em não tecido costurada pelo sistema strobil, sobrepalmilha em PU 8mm, inserto de barra estabilizadora em y, com solado em PU bidensidade, injeção direta resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E), resistente a óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta hidrofugada, couro com teor graxo 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia, proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade, ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

Obs: Consulte opcional biqueira com composite.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil e sobrepalmilha em poliuretano de 8mm.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Trekking



Administrativo



Construção Civil



Lazer



Serviços em Geral

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro