



Cor: Preto

Numeração: 34 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 371 mm

Peso por pé do calçado: 0,763 kg



MATEIRA

4063BMAB2402LL

REDUZIDO: 40760581

CA: 50982 LINHA: PREMIUM

Bota de segurança (SB), tipo mateira, com fechamento em zíper lateral, com contraforte para conformação da região do calcanhar cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada (WRU) com resistência ao corte (CR), com forração interna da gáspea em não tecido, com protetor de metatarso interno (m) e protetor de tibia (CANELEIRA), com biqueira de aço, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm e solado bidensidade em poliuretano resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (e), resistente a óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

PRP

Palmilha Resistente à Perfuração

Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, Leve e Flexível.

COURO
HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
02 Pares: 33 a 48

CABEDAL:

Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada (WRU) com resistência ao corte (CR), com forração interna da gáspea em não tecido, com protetor de metatarso interno (M) e protetor de tibia (caneleira)

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço carbono, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN conforme ABNT NBR ISO 20345:2015.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração costurada pelo sistema strobil e sobre palmilha de conforto em EVA 4mm

SEGMENTOS:



Florestal



Sucroalcooleiro



Agrícola



Indústria

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente a penetração de líquidos

P - Resistente a perfuração.

CR - Cabedal resistente ao corte.

M - Com protetor de metatarso

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro