



**Cor:** Preto

**Numeração:** 33 ao 48

**Validade:** 36 meses

**Comprimento interno**

**do calçado:** 270 mm

**Altura do cano:** 122 mm

**Peso por pé do calçado:**

0,440 kg



# PETRO

## 4031BVNN1602EL

### REDUZIDO: 41760358

**CA: 49936**

**LINHA: ELETRICISTA**

Calçado de segurança isolante elétrico (SI), tipo botina com fechamento em velcro de uso profissional, cabedal confeccionado em couro Nobuck, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em dupla frontura com espuma de conforto, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração montada pelo sistema strobel (P), palmilha interna de conforto removível em EVA 4 mm, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade isolante elétrico injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC) e com de absorção de impacto na região do salto (E).

## TECNOLOGIAS:



Biqueira composta por um conjunto de polímeros de alto desempenho, resistente a impactos e compressões, mais leve que a biqueira de aço.

## AIRTECH

Tecido composto por camadas microatrasadas que formam câmaras de ar internas, favorecendo a ventilação e proporcionando rápida secagem e evaporação da umidade, mantendo os pés mais secos e confortáveis.



Palmilha de proteção confeccionada com fibras de aramida, que oferece alta resistência à perfuração sem comprometer o conforto. Não metálica, leve e flexível.

## CABEDAL:

Confeccionado em couro Nobuck, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, não condutiva proporcionando maior leveza ao calçado e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste, isolante elétrico conforme norma ABNT NBR 16603:2017.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração montada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Indústria



Óleo e gás



Petroliífero



Riscos Elétricos



Bebidas

## LAUDO TÉCNICO:

**SI** - Calçado segurança isolante elétrico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**P** - Calçado resistente a penetração

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

**03 Pares:** 33, 34, 35, 36, 37

**06 Pares:** 38, 39, 40, 41, 42, 43

**03 Pares:** 44, 45, 46, 47, 48

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f | @bracol.pro