



Cor: PRETO SOLADO
AMARELO
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do
calçado: 270 mm
Altura do cano: 320mm
Peso por pé do calçado:
0,913 kg



ACQUALEV 85BPL600PL REDUZIDO: 80000073

CA: 37455 LINHA: ACQUALEV

Bota ocupacional impermeável de PVC, cano longo com espessura de 3,8mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, com polaina, com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com isolamento ao frio (CI) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar

SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

BIQUEIRA:

Não possui.

PALMILHA:

Não possui.

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Indústria



Serviços
em Geral



Doméstico

EMBALAGEM:

TAM CAIXAS COLETIVAS
(Alt x Larg x Prof)
590X310X330MM

SACOLA PLÁSTICA G:
L 400mm x A 460mm

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRA - Com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro