



Color: Negro
Tallas: 35 al 46
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 273 mm
Altura de la caña: 260 mm
Peso por pie del calzado: 0,782 kg



ACQUALEV 85BPC600

REDUCIDO: 81000036

CA: 43935 Línea:ACQUALEV

Bota de seguridad básica impermeable en PVC, línea ACQUA LEV, de caña corta con espesor de 2 mm, con estrías laterales que facilitan el calce y estría en el talón para facilitar el descalce, confeccionada en policloruro de vinilo (PVC) con adición de compuesto nitrílico, lo que proporciona mayor resistencia a la abrasión, al resacamiento y a las grietas. Sin puntera de seguridad, con forro interior y suela de PVC reforzada con compuesto nitrílico, resistente al deslizamiento (SRC), a combustibles y aceites (FO) y con absorción de impacto en la zona del talón (E). Presenta un tacto engomado y acabado brillante, lo que facilita la higienización, además de ofrecer resistencia química.

CAPELLADA:

Con un espesor de 2 mm y ranuras laterales que facilitan el calce y una ranura en el talón para el descalzado, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), con adición de masa de nitrilo que proporciona una mejor resistencia a la abrasión, al secado y a las grietas, con forro interior de poliéster.

PUNTERA:

No posee.

SUELA:

Suela con ranura de 10 ± 1 mm en el talón, compuesta por polímero plástico en PVC reforzado con compuesto nitrílico (tacto engomado y antideslizante). Área frontal de la suela abierta, lo que proporciona un drenaje perfecto de líquidos.

PLANTILLA:

No posee.

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

Heptano (J);
Hidróxido de sodio 30% (K);
Acido acético (99 \pm 1%) (N);
Solução de amônia (25 \pm 1%) (O);
Peróxido de hidrogênio (30 \pm 1%) (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sodio (13 \pm 1%) (R)

INDUSTRIAS



Servicios en
General



Agrícola



Doméstico

EMBALAJE:

Múltiples Tallas

06 Pares:

33,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para: 06 Pares: 345x.323x.5969

INFORME TÉCNICO:

OB - Calzado ocupacional básico

E - Calzado con absorción de energía en la zona del talón

FO - Calzado con suela resistente a combustibles y aceites

SRA - Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. pueden tener variaciones en otros números

www.bracol.pro

f @bracol.pro