



Color: negro
Tallas: 33 al 48
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 273 mm
Altura de la caña: 400mm
Peso por pie del calzado: 1,379kg



BYCM

4031BYCM1702EL

REDUCIDO : 40724281

CA: 40871 Línea: PLUS

Bota de seguridad tipo mateira, con cierre lateral de cremallera plástica, sin componentes metálicos, empeine confeccionado en microfibras hidrofugadas, forro interno de la pala en tejido, forro del caño en tejido con alta capacidad de absorción, puntera de composite, plantilla de montaje en fibra de aramida resistente a la perforación (PRP), cosida con sistema strobel y sobreplantilla de confort en EVA. Suela de poliuretano (PU) bidensidad, inyectada directamente al empeine, con resistencia eléctrica (SI), resistente al deslizamiento (SRC), al aceite combustible (FO) y con absorción de impacto en la zona del talón (E).

TECNOLOGIAS:



Tejido similar al cuero, que garantiza protección contra agentes químicos, acción antibacteriana, es ligero, lavable y resistente.



Puntera compuesta por un conjunto de plásticos de alto rendimiento, resistente a impactos y compresiones, y más ligera que la puntera de acero.

CAPELLADA:

Confeccionado totalmente en microfibras estampadas en PU soft hidrofugada, materia prima de alta tecnología, con forro interno de la pala en tejido no tejido y forro del caño en tejido con alta capacidad de absorción de sudor y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de seguridad (SB), en composite, haciendo el calzado más ligero y con resistencia al impacto con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

SUELA:

Suela bidensidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente al empeine, siendo la entresuela más blanda para proporcionar mayor confort y la capa compacta de mayor densidad, con excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla resistente a la perforación, flexible y que ofrece total confort al usuario y protección del 100% del área plantar del pie, cosida con el sistema strobel. Sobreplantilla en EVA soft con excelente memoria, espesor de 4 mm, brindando comodidad a los pies.

SEGMENTOS



INFORME TÉCNICO:

SI - Calzado de seguridad con aislamiento eléctrico

P - Calzado con resistencia a la perforación

E - Calzado con absorción de energía en la zona del talón

SRC - Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

EMBALAJE:

Múltiples Grandes

02 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Tamaño de Cajas Coletivas

(Altura x Largo x Profundidad)

Caja para 02 Pares: .225x.335x.47