



Cor: Preto

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno

do calçado: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado:

0,462 kg



# DENVER

## 4053BAFN4400LL

### REDUZIDO: 40240096

CA: 40872 LINHA: PLUS

Botina ocupacional fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em nobuck, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido em tratamento antimicrobiano, com biqueira em polipropileno, palmilha em não tecido costurada com sistema strobrel, solado de poliuretano com injeção direta bidensidade, absorção de energia na área do salto (E), solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

## TECNOLOGIAS:

### DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

### CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

## SEGMENTOS:



Petroliífero

Agrícola

Indústria

Construção Civil

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .24x.35x.45

Caixa para 06 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro