

**Color:** Negro/Verde  
**Numeración:** 37 al 44  
**Validez:** 36 meses  
**Longitud interna del calzado:** 270 mm  
**Altura de la caña:** 350 mm  
**Peso por pie del calzado:** 0,888 kg



## PURESAFE 91FPUL100

**REDUCIDO: 490491485**

**CA: 34233 Línea: ECOBOOTS**

Calzado ocupacional de uso profesional, tipo bota de caña corta, impermeable, totalmente polimérico, fabricado en poliuretano inyectado. La caña presenta un espesor de 3,8 mm, 5 mm en la zona del tobillo y 6,4 mm en la unión de la caña con la suela. Cuenta con refuerzo lateral para la protección de los tobillos y estrías horizontales que facilitan el calce. La suela tiene un espesor de 5,3 mm en la planta y 8,7 mm en el tacón, con resistencia al deslizamiento (SRC) y a aceites y combustibles (FO). Presenta absorción de impacto en la región del talón, resistencia a bajas temperaturas (CI) de hasta -17 °C durante 30 minutos y propiedades antiestáticas (A).

### CAPELLADA:

Espessura 3,8mm na borda superior, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrías horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

### SUELA:

Antideslizante especial y reforzado, con ranuras de 5,3 mm en la planta y 8,7 mm en el talón, confeccionado en poliuretano de alta densidad, es resistente a productos químicos, así como a grasas de origen animal y aceites industriales.

### PUNTERA:

Puntera de seguridad en composite, que hace el calzado más ligero y con resistencia al impacto de 200 joules y resistencia a la compresión con una fuerza de 15 kN.

### PLANTILLA:

Plantilla de confort higiénica y removible en poliuretano, con 8,5 mm en la región calcánea y 3,5 mm en la región plantar.

### SEGMENTOS:



Industria



Agrícola



Doméstico



Alcohol de Azúcar



Servicios en General



Mineração

### INFORME TECNICO:

**SB** – Calzado de seguridad básico

**A** – Calzado antiestático

**E** – Calzado con absorción de energía en la zona del talón

**CI** – Calzado con aislamiento al frío del conjunto de la suela

**FO** – Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** – Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite)

**Nota:** Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

### EMBALAJE:

**Multiplo Grade**

**02 Pares:** .259x.323x.405

**04 Pares:** .513x.355x.423

**Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )**

**Caixa para 02 Pares:** .259x.323x.405

**Caixa para 04 Pares:** .513x.355x.423