



Color: Negro
Tallas: 33 al 46
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 273 mm
Altura de la caña: 80 mm
Peso por pie del calzado: 0;433kg



RTES

4021RTES4600LL

REDUCIDO : 40140747

CA: 42239 Línea: SERVICE

Bota de seguridad con elástico lateral recubierto, protección de metatarso, confeccionada en vaqueta con acabado relax. Forro interior de la puntera en tejido y forro del caño en tela. Puntera de acero, plantilla en tejido y sobreplantilla en EVA. Suela de poliuretano (PU) bidensidad, compuesta por dos capas, inyectada directamente al corte. Calzado que proporciona confort, resistente al deslizamiento (SRC) y con absorción de impacto en la zona del talón (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garantiza la absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CAPELLADA:

Confeccionado en cuero con acabado relax, forro interior de la puntera en tejido y forro del caño en tela con alto poder de absorción del sudor y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de conformación en polipropileno.

SUELA:

Suela bidensidad compuesta por dos capas de PU inyectado directamente al corte, siendo la entresuela más blanda, lo que proporciona mayor confort, y la capa compacta, de mayor densidad, ofrece óptima resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje en tejido cosida con sistema strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria, espesor de 4 mm, que proporciona confort a los pies.

SEGMENTOS



Administrativo



Servicios en General



Industria

EMBALAJE:

MULTIPLES TALLAS

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tamaño de cajas colectivas (Alto x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 pares: 0,225 x 0,335 x 0,47 m

Caja para 10 pares: 0,53 x 0,325 x 0,435 m

INFORME TÉCNICO:

OB - Calzado ocupacional básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del talón

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

www.bracol.pro

[f](https://www.facebook.com/bracol.pro) [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)