



Cor: Preto

Numeração: 34 ao 48

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273mm

Altura do cano: 160mm

Peso por pé do calçado: 0,617kg



IRON BAMB

5231BAMB1662LL

REDUZIDO: 40660140

CA: 30534

LINHA: MANOBREIRO

Botina de segurança de amarrar, confeccionada em couro com resistência ao corte, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Solado bicomponente em poliuretano (PU) e borracha bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno proporcionando estabilidade ao caminhar.

TECNOLOGIAS:



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.



Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, leve e flexível.



Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado em couro, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, livre de metais e mais leve que o aço, com resistência a impacto de 200 J e compressão de 15 kN, conforme ABNT NBR ISO 20345:2015.

SOLADO:

Solado bicomponente em poliuretano (PU) e borracha, com entressola injetada diretamente ao cabedal e camada compacta de borracha, proporcionando conforto, resistência ao escorregamento, à abrasão, ao desgaste e ao calor por contato (HRO - 300 °C por 1 minuto).

PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração costurada pelo sistema Strobel. Sobrepalmilha Soft Walk em PU, com 3,5mm na região plantar e 8,5mm na região do calcanhar, oferecendo excelente memória e conforto ao caminhar e removível para higienização.

SEGMENTOS:  Indústria

 Indústria Mecânica

 Indústria Metalúrgica

LAUDO TÉCNICO:

SB: Calçado de segurança básico.

P: Calçado com resistência à penetração.

CR: Cabedal com resistência ao corte.

E: Solado com absorção de energia na área do salto.

HRO: Solado resistente ao contato com calor.

FO: Solado resistente ao óleo combustível.

SRC: Solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .225x.335x.470

www.bracol.pro

  @bracol.pro