



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 260 mm

Peso por pé do calçado: 0,621kg



ACQUALEV 85BPC400PA REDUZIDO: 81000077

CA: 26673 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUALEV, cano médio com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster, solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

PALMILHA:

Palmilha de aço com proteção do solado contra objetos perfuro cortantes.

TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Doméstico



Serviços em Geral



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro