

Cor: Chumbo

Numeração: 34 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 140 mm

Peso por pé do calçado: kg



DETROIT ULTRA 3023BHRM4700LL REDUZIDO: 43040989

CA: 48397 LINHA: DETROIT

Calçado ocupacional de amarrar, tipo tênis, cano alto, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada gáspea em fibra de poliéster e cano em napa soft micro perfurada , com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção bico em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobol, palmilha de conforto removível para higienização em PU 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar , solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, com resistência a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do calcâncar (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

CABEDAL:

Confeccionado em microfibra hidrofugada gáspea em fibra de poliéster e cano em napa soft micro perfurada , com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção

BIQUEIRA:

Biqueira somente conformação em polipropileno, indicado para ambientes de risco de natureza leve, conforme norma ABNT NBR ISO 20347:2015.

SOLADO:

Solado tridensidade constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha em não tecido, costurada pelo sistema strobol. Sobrempalmilha de conforto e removível para higienização em PU com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, possui memória plástica com maior vida útil e favorecendo o conforto do usuário.

SEGMENTOS:



Administrativo



Farmacêutico



Indústria



Automobilístico

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

WRU - Cabedal resistente a penetração e absorção de água

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34 ao 47

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.