



Cor: BRANCO/CINZA
Numeração: 35 ao 45
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 290 mm
Peso por pé do calçado: 0,512 kg



Service 91SPUC600

REDUZIDO: 40724297

CA: 38589 LINHA: ECOBOOTS

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano médio, impermeável, inteiro polimérico confeccionado em Poliuretano injetado, cano com espessura de 2,3 mm, 2,73 mm na altura do tornozelo e 2,8 mm na junção do cano com a sola, reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais para calce e solado com ranhuras de 5,3 mm no bico, 5,7 mm na planta e 5,5 mm no salto, com resistência a escorregamento (SRC) resistência a óleo combustível (FO) com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e resistente a baixa temperatura (17 °C/ 30 min), conforme norma ABNT NBR ISO 20344:2015.

TECNOLOGIAS:

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Ácido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

CABEDAL:

Cano resistente a hidrocarboneto leves, produtos químicos (vide tabela de resistência química), agentes biológicos e gordura animal.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado com sulcos para escoamento de líquidos com textura que favorece a resistência a escorregamento e com absorção de energia na região calcânea

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



Baixas
Temperaturas



Indústria
Alimentícia



Comércio e
Supermercados



Farmacêutico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares: 35,36,37,38,39,43,44,45

04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405

Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro