



Color: Negro  
Tallas: 36 al 43  
Validez: 36 meses  
Longitud interna del calzado: 273 mm  
Altura de la caña: 115 mm  
Peso por pie del calzado: 0;544kg



# BEC

4063BECB2400LL

REDUCIDO : 42240000

CA: 27892 Línea: PLUS

Bota de seguridad con elástico lateral recubierto, protección de metatarso, confeccionada en vaqueta con acabado relax, con forro interior de la puntera en tejido y forro del caño en tela. Punta de acero, plantilla de tejido y sobreplantilla de EVA. Suela de poliuretano (PU) bidensidad, compuesta por dos capas, inyectada directamente al corte. Calzado que proporciona confort, resistente al deslizamiento (SRC) y con absorción de impacto en la zona del talón (E).

## TECNOLOGIAS:

### CUERO HIDROFUGADO

Tratamiento especial que retrasa el paso del agua hacia los pies. Ideal para ambientes con humedad excesiva.

### CAPELLADA:

Confeccionado en vaqueta con acabado relax hidrofugado, forro interno de la puntera en tejido forro del caño en tela con alto poder de absorción del sudor y permeabilidad.

### PUNTERA:

Puntera de seguridad en acero, con resistencia al impacto de 200 julios y resistencia a la compresión con una fuerza de 15 kN.

### SUELA:

Suela bidensidad compuesta por dos capas de PU inyectado directamente al corte, siendo la entresuela más blanda, lo que proporciona mayor confort, y la capa compacta de mayor densidad ofrece óptima resistencia a la abrasión y al desgaste.

### PLANTILLA:

Plantilla de montaje en tejido no tejido cosida con sistema strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria, grosor de 4 mm, que proporciona confort a los pies.

## SEGMENTOS



Industria



Agrícola

## INFORME TÉCNICO:

SB - Calzado de seguridad básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del talón

M - Calzado con protección del metatarso

WRU - Calzado con corte resistente a la penetración y absorción de agua

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

## EMBALAJE:

MÚLTIPLES TALLAS

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tamaño de cajas colectivas (Alto x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 pares: 0,24 x 0,35 x 0,48 m

Caja para 10 pares: 0,54 x 0,33 x 0,44 m

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f | @bracol.pro