



Cor: PRETO

Numeração: 32 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno

do calçado: 273 mm

Altura do cano: 160mm

Peso por pé do calçado:

0,621 kg



ACQUAFLEX 82BPE600

REDUZIDO: 80000045

CA: 37456

LINHA: ACQUAFLEX

Bota de proteção em PVC impermeável, linha ACQUAFLEX, cano curto com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, com forro e sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica. Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado com ranhura de 9,7 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



Agrícola



Serviços em Geral

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

Múltiplo Grade

06 Pares:

32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 06 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar)

FO - Solado resistente ao óleo combustível

SRA - Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro