



Cor: Preto

Numeração: 34 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273mm

Altura do cano: 114mm

Peso por pé do calçado: 0,349 kg



BELR

2020BELR4600LL

REDUZIDO: 33010038

CA: 53311

LINHA: FIBRATEC

Botina ocupacional com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em microfibra estampa relax, com colarinho acolchoado e dorso acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, possui biqueira em polipropileno, livre de componentes metálicos, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 3 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) monodensidade, injetado diretamente ao cabedal, com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e resistência ao escorregamento (SRC). Indicado para uso em ambientes de baixa tensão, com isolamento elétrico de até 500V em ambientes secos.

TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

AIRTECH

Tecido composto por camadas "micro atravessadas" que juntas formam câmaras de ar, proporcionando aos pés rápida secagem e evaporação da umidade.

CABEDAL:

Confeccionado em microfibra estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno, indicada para ambientes de risco leve, conforme a norma ABNT NBR ISO 20347:2015.

SOLADO:

Solado monodensidade em PU, injetado diretamente ao cabedal, proporcionando leveza, conforto e boa resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Sobrepalmilha em EVA, com 3 mm de espessura, proporcionando leveza e conforto durante o uso e removível para higienização.

SEGMENTOS:



Construção Civil



Indústria



Serviços

LAUDO TÉCNICO:

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares:

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro