



Cor: PRETO/VERDE
Numeração: 35 ao 45
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 290 mm
Peso por pé do calçado: 0,512 kg



LYTE 91LPUC600 REDUZIDO: 40724209

CA: 38589 LINHA: ECOBOOTS

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano médio, impermeável, inteiro polimérico confeccionado em Poliuretano injetado, cano com espessura de 2.3mm, 2.73mm na altura do tornozelo e 2.8mm na junção do cano com a sola, reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais para calce e solado com 5.3mm no bico, 5.7mm na planta e 5.5mm no salto, com resistência a escorregamento (SRC), resistência a óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região do calcanhar, resistente a baixa temperatura (CI) -17°C/30 min.

CABEDAL:

Cano resistente a hidrocarboneto leves, produtos químicos (vide tabela de resistência química), agentes biológicos e gordura animal.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado com sulcos para escoamento de líquidos com textura que favorece a resistência a escorregamento e com absorção de energia na região calcânea

PALMILHA:

Palmilha de conforto higiênica removível em poliuretano com 8.5mm na região calcânea e 3.5mm na região plantar.

SEGMENTOS:



Serviços



Doméstico



Agrícola



Limpeza



Indústria Alimentícia



Comércio e Supermercados

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares: 35,36,37,38,39,43,44,45

04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405

Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro