



Color: Blanco  
Tallas: 35 al 46  
Validez: 36 meses  
Longitud interna del calzado: 273 mm  
Altura de la caña: 160 mm  
Peso por pie del calzado: 0,621 kg



# ACQUALEV

## 85BPC600

### REDUCIDO: 81000038

CA: 43935 Línea: ACQUALEV

Bota ocupacional impermeable en PVC, línea ACQUALEV, caña corta con espesor de 2mm y ranuras laterales que facilitan el calce y ranuras en el talón para el descalce, fabricada en cloruro de polivinilo (PVC), con adición de masa de nitrilo proporcionando mejor resistencia a la abrasión, resequedad y grietas, con forro interno de poliéster y puntera de acero al carbono, suela de PVC reforzada con masa de nitrilo con plantilla de acero resistente a la perforación, al deslizamiento (SRC), Aceite combustible (FO) y con absorción de impactos en la región del talón (E), tacto engomado y acabado espejado, favoreciendo la higiene, con resistencia química.

### CAPELLADA:

Con un espesor de 2 mm y ranuras laterales que facilitan el calce y una ranura en el talón para el descalzado, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), con adición de masa de nitrilo que proporciona una mejor resistencia a la abrasión, al secado y a las grietas, con forro interior de poliéster.

### PUNTERA:

No posee.

### SUELA:

Suela de PVC reforzada con masa de nitrilo con plantilla de acero resistente a la perforación, al deslizamiento (SRC), al aceite combustible (FO) y con absorción de impactos en la zona del talón (E)

### PLANTILLAS:

Plantilla de montaje sobre tela y cosido con sistema Strobel. Suela hexagonal interna de PU con excelente memoria, que proporciona comodidad a los pies y mayor confort en el suelo..

### TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

Heptano (J);  
Hidróxido de sodio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sodio (13 ± 1)% (R)

**INDUSTRIAS**



Automóvil



Industria del Software



Peligros Eléctricos



Industria

### EMBALAJE:

Múltiple Tallas

06 Pares:

35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,  
41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para: 06 Pares: 34x.32x.45

## INFORME TÉCNICO:

OI - Calzado de trabajo con aislamiento eléctrico

E - Calzado con absorción de energía en la zona del talón

SRC - Calzado antideslizante sobre suelos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y sobre suelos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. pueden tener variaciones en otros números

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro