



Cor: Preto solado cinza
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno: 273 mm
Altura do cano: 87 mm
Peso por pé do calçado: 0,467 kg



DETROIT

3023BTDM1700EL

REDUZIDO: 43040991

CA: 48880 LINHA: ELETRICISTA

Tênis de segurança isolante elétrico (SI), com fechamento em ajuste rápido regulável, cano e região do suador acolchoado e com forração em nylon, com contraforte termoplástico para conformação da região do calcanhar, cabedal confeccionado em microfibras monobloco com película hidro-repelente, e forração interna na gáspea em não-tecido, com biqueira de composite, palmilha de montagem não tecido costurado pelo sistema strobel, com sobre-palmilha em poliuretano com espessura de 8,5mm no calcanhar e 3,5 na região plantar, solado de poliuretano tridensidade injeção direta, resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

CABEDAL:

Cabedal confeccionado em microfibras monobloco hidrofugado Conforme norma ABNT NBR 16603:2017, sendo requisito básico de calçados isolantes e película hidro-repelente, e forração interna na gáspea em não-tecido com alta absorção de suor e toque agradável.

SOLADO:

Solado de poliuretano tridensidade injeção direta, compacta com 1g/cm³, entre sola com 0,4mm/cm³ e inserto em poliuretano com 0,3mm/cm³. resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E). de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN conforme ABNT NBR ISO 20345:2015.

PALMILHA:

Palmilha de montagem não tecido costurado pelo sistema strobel, com sobre-palmilha em poliuretano com espessura de 8,5mm no calcanhar e 3,5 na região plantar

SEGMENTOS:



Riscos Elétricos



Indústria



Construção Civil



Automobilístico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade: 3 pares do 33 ao 47

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro