



Color: Maron café
Tallas: 34 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del
calzado: 273 mm
Altura de la caña: 115 mm
Peso por pie del calzado:
0;453kg



DENVER PRO

4031DENN4400LL

REDUCIDO : 40240769

CA: 40872 Línea: PLUS

Botina ocupacional con cierre de cordones, confeccionada en nobuck, con fuelle semiabierto y collarín en AIR MASH de alta transpirabilidad, con forro interno en la parte frontal en tejido y forro del cuello en SANITEC forrado con manta de tejido con tratamiento antimicrobiano, con puntera de polipropileno, plantilla de tejido, suela de poliuretano (PU) bidensidad inyectada directamente al empeine, resistente al deslizamiento (SRC), a combustibles y aceites (FO) y con absorción de impactos en la zona del talón (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CAPELLADA:

Confeccionado en cuero nobuck con curtido atravesado, cuenta con forro interno en la parte frontal elaborado en tejido y forro del cuello en tejido con alta capacidad de absorción de sudor y gran permeabilidad, proporcionando comodidad y frescura durante su uso.

PUNTERA:

Puntera conformada en polipropileno.

SUELA:

Suela bidensidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente al empeine, siendo la entresuela más blanda, proporcionando mayor confort, y la capa compacta de mayor densidad con óptima resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

La plantilla de montaje está fabricada en tejido y cosida con el sistema strobel, lo que asegura durabilidad y resistencia. La sobreplantilla es de EVA soft con excelente memoria, tiene un grosor de 4 mm y brinda un confort superior a los pies, mejorando la experiencia al caminar.

SEGMENTOS



Industria



Construcción
Civil



Aceite



Agrícola

EMBALAJE:

Múltiples Grandes
04Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tamaño de Cajas Coletivas
(Altura x Largo x Profundidad)
Caja para 03 Pares: .33x.317x.436
Caja para 06 Pares: .53x.325x.435

INFORME TÉCNICO:

OB – Calzado ocupacional básico

E – Calzado con absorción de energía en la zona del talón

FO – Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC – Calzado con resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en suelo de acero contaminado con glicerina (aceite).

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro