



Cor: Preto

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 270 mm

Altura do cano: 80 mm

Peso por pé do calçado: 0,488 kg



RTEM

4021RTEM1600EL

REDUZIDO: 40140778

CA: 53609

LINHA: ELETRICISTA

Sapato ocupacional isolante elétrico, fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em microfibras hidrofugadas estampa relax, com forração interna no colarinho em tecido e acolchoado com espuma, forração do dorso em tecido, forração interna da gáspica em não tecido e forração do cano em tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.



Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, livre de metais e mais leve que o aço, com resistência a impacto de 200 J e compressão de 15 kN, conforme ABNT NBR ISO 20345:2015.

SOLADO:

Solado bidensidade isolante em PU, injetado diretamente ao cabedal, composto por entressola macia para maior conforto e camada compacta de maior densidade, proporcionando alta resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema Strobel. Sobrepalmilha em EVA, com 4 mm de espessura, proporcionando leveza e conforto durante o uso e removível para higienização.

SEGMENTOS:



Indústria



Riscos Elétricos

LAUDO TÉCNICO:

SI: Calçado isolante elétrico

E: Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro