

Cor: MARROM
Numeração: 33 ao 41
Validade: 36 meses
Comprimento interno: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,355 kg



JADE

4038BHF M4700LL

REDUZIDO: 40123410

CA: 42307 LINHA: ELLA

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada (WRU) e nylon ripstop, ilhós tipo gorgurão retro refletivo e passador plástico de alta resistência, puxador em microfibra com retro refletivo, forração interna do cano, colarinho e lingueta em nylon com espuma de conforto com contraforte em termoplástico, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema stobel, sobrepalmilha Soft Walk em poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, biqueira de conformação em polipropileno, solado anabela bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal, resistente a óleo combustível (FO), resistente a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.



Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Tecido composto por camadas "micro atravessadas" que juntas formam câmaras de ar, proporcionando aos pés rápida secagem e evaporação da umidade.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
 03 Pares: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

CABEDAL:

Confeccionado em microfibra hidrofugada e nylon ripstop, forração interna da gáspea e cano em nylon, suave ao toque com a pele e com alto poder de absorção de suor permeabilidade, proporcionando maior respirabilidade e transpirabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade com resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira somente conformação em polipropileno, indicado para ambientes de risco de natureza leve, conforme norma ABNT NBR ISO 20347:2015.

PALMILHA:

Palmilha em não tecido, costurada pelo sistema stobel. Sobrepalmilha de conforto removível para higienização em PU com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar favorecendo o conforto do usuário.

SEGMENTOS:



Administrativo

Indústria

Lazer

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado de ocupacional básico

WRU - Cabedal resistente à penetração e à absorção de água

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.