



Color: Negro
Tallas: 34 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 270 mm
Altura de la caña: 98 mm
Peso por pie del calzado: 0;504kg



DETROIT ECO

3023BTHT4600EL

REDUCIDO : 43040946

CA: 48865 Línea: DETROIT

Calzado ocupacional con cordones, aislante eléctrico, con cuello acolchado, confeccionada en tejido de poliéster hidrorrepelente monobloque, con forro interno de la parte delantera en tejido y forro del tubo en tejido de alta capacidad de absorción con tratamiento hidrorrepelente, puntera de polipropileno, plantilla de montaje en tejido y sobreplantilla de PU, suela de poliuretano (PU) de triple densidad, compuesta por tres capas, inyectada directamente al corte, con resistencia al deslizamiento (SRC) y con absorción de impactos en la zona del talón.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CAPELLADA:

Confeccionado en tejido hidrorrepelente con hilos de alta tenacidad, con tratamiento hidrorrepelente, forro interno de la pala en tejido y forro del caño en tejido con alto poder de absorción de sudor y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera únicamente de conformación en polipropileno, indicada para ambientes de riesgo de naturaleza leve, conforme a la norma ABNT NBR ISO 20347:2015."

SUELA:

Suela aislante eléctrica tridensidad, constituida por tres capas de PU inyectado directamente al corte, que proporciona retorno de energía y absorbe rápidamente el impacto de cargas pesadas. Ayuda a reducir la fatiga durante todo el día, con una entresuela que brinda confort y es compacta, de mayor densidad, con óptima resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje en tejido cosida con sistema strobel. Sobreplantilla de PU con excelente memoria, que brinda confort a los pies, proporcionando mayor comodidad al caminar.

SEGMENTOS



Automovilístico



Industria



Industria del Software



Peligros Electricos

EMBALAJE:

Múltiples Grandes

01 Par:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tamaño de Cajas Coletivas
(Altura x Largo x Profundidad)
Caixa para 01 Pares: 0x0x0

INFORME TÉCNICO:

OI - Calzado ocupacional aislante eléctrico
E - Calzado con absorción de energía en la zona del talón
SRC - Calzado con resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en suelo de acero contaminado con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas están basadas en calzado con numeración 40. Pueden tener variaciones en otros números.

www.bracol.pro

f @ [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)