



**Cor:** Preto - solado  
vermelho

**Numeração:** 33 ao 47

**Validade:** 36 meses

**Comprimento interno do**

**calçado:** 273 mm

**Altura do cano:** 80 mm

**Peso por pé do calçado:**

0,504 kg



## DETROIT ECO 3123BTHT4600LL REDUZIDO: 43040953

**CA: 48385 LINHA: DETROIT ECO**

Tênis ocupacional de amarrar, antiestático dissipativo, com colarinho acolchoado, confeccionado em tecido de poliéster hidrofugado monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidro-repelente, bico em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU, solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, com resistência a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

#### CABEDAL:

Confeccionado em tecido com fios de alta tenacidade com tratamento hidrorrepelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em Polipropileno.

#### SOLADO:

Solado tridensidade constituído de três camadas de poliuretano injetadas diretamente ao cabedal, sendo compacta com 1g/cm<sup>3</sup>, entressola com 0,4g/cm<sup>3</sup> e inserto com 0,3g/cm<sup>3</sup>, favorecendo o conforto e dissipação da energia do caminhar.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobre palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

#### SEGMENTOS:



Automobilístico



Administrativo

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

**03 Pares:** 34,35,36,37

**04 Pares:** 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

**Caixa para 03 Pares:** .34x.32x.45

**Caixa para 04 Pares:** .54x.33x.44

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**A** - Calçado antiestático

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f | @bracol.pro