

Cor: Marrom café Numeração: 33 ao 41 Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm Altura do cano: 115 mm Peso por pé do calçado:0,175 kg



JADE 4038BHFM4700LL

REDUZIDO: 40123410

CA: 42307 LINHA: ELLA

BIQUEIRA:

ISO 20347:2015

Tênis ocupacional (OB), com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibra e nylon Ripstop, ilhós tipo gorgorão retro refletivo e passador plástico de alta resistência, puxador em microfibra com retro refletivo, forração interna do cano, colarinho e lingueta em nylon com espuma de conforto, com contraforte em termoplástico, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobre palmilha em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5mm na região plantar, biqueira de conformação em polipropileno, solado anabela bidensidade em PU injetado diretamente ao cabedal, solado resistente a óleo combustível (FO), resistente a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TECNOLOGIAS:

VISTECH

Tecido composto por camadas "microatravessadas" que juntas formam câmaras de ar. Proporcionando aos pés rápida secagem e evaporação da umidade.



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexivel, hidrofugada, resistente e antibacteriana.

03 Pares: 33,34, 35, 36, 37,38,39,40,41

CABEDAL:

Confeccionado em microfibra e nylon ripstop, forração interna da gáspea e cano em nylon, suave ao toque com a pele e com alto poder de absorção de suor permeabilidade, proporcionando respirabilidade maior transpirabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade em PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste, resistente a óleo combustível (FO) e com absorção de energia na região calcânea (E).

SEGMENTOS:











Biqueira somente conformação

em polipropileno, indicado para

ambientes de risco de natureza

leve, conforme norma ABNT NBR

costurada pelo sistema strobel.

Sobrepalmilha de conforto e

removível para higienização em

PU com 8,5mm na região

calcânea e 3,5 na região plantar,

possui memória plástica com

maior vida útil e favorecendo o

não

tecido

OB - Calçado ocupacional básico

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @ @bracol.pro

LAUDO TÉCNICO:

WRU - Cabedal resistente a penetração e absorção de água

E - Calçado com absorção de energia na área do salto