

CINTURÃO DE SEGURANÇA

CA: 45093

MODELO: BLAST (RETARDANTE A CHAMAS)

REDUZIDO: 49054321

REFERÊNCIA: STF CQCT4321



ABNT NBR 15836:2020

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

O objetivo principal deste equipamento é atuar como o dispositivo de sustentação do corpo dentro de um sistema de contenção de quedas. Ele é desenvolvido para distribuir as forças geradas durante a interrupção de uma queda, garantindo que o impacto seja suportado de forma segura pelo usuário. Para sua eficácia, o cinturão deve ser utilizado obrigatoriamente dentro de um sistema de proteção contra quedas adequado, o que exige a escolha correta do elemento de ligação, conectados apenas a pontos de ancoragem conforme normas vigentes. Pode ser usado para retenção, posicionamento e restrição. Além disso, o cinturão confeccionado em aramida é especialmente indicado para profissionais que realizam trabalho em altura em ambientes com presença de fontes de calor, oferecendo maior resistência e segurança nessas condições.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança tipo paraquedista com, confeccionado em fita de aramida retardante a chamas de 45mm de largura, dotado de quatro (4) elementos de engate, sendo 1 em aço forjado, tipo argola "D", localizados no dorso e 2 argolas laterais na altura da cintura para posicionamento, acompanhado de faixa lombar retardante a chamas, um frontal, na altura do peito e outro nos ombros, confeccionados em fita de aramida, com regulagem nas pernas, troncos e peito, através de fivelas duplas de aço com passantes em tecido retardante a chamas para melhor ajuste.



INDICAÇÕES DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com restrição de movimentação, retenção de queda, posicionamento, suspensão, sustentação em trabalhos realizados em altura. Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de casa uso.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioletas.

SEGMENTOS



Trabalho em altura



Espaço confinado

CINTURÃO DE SEGURANÇA

CA: 45093

MODELO: BLAST (RETARDANTE A CHAMAS)

REDUZIDO: 49054321

REFERÊNCIA: STF CQCT4321

APLICAÇÃO



O cinturão de segurança tipo paraquedista tem como propósito atuar como o dispositivo de sustentação do corpo dentro de um sistema de contenção de quedas. Ele é desenvolvido para distribuir as forças geradas durante a interrupção de uma queda, garantindo que o impacto seja suportado de forma segura pelo usuário. Sua aplicação é voltada para a retenção de quedas, posicionamento e restrição de movimentação em trabalhos realizados em altura.

O equipamento deve ser utilizado obrigatoriamente dentro de um sistema de proteção contra quedas adequado, observando a escolha e o uso correto do elemento de ligação e da ancoragem.

Quando confeccionado em aramida, o cinturão é especialmente indicado para profissionais que realizam trabalho em altura em ambientes com presença de fontes de calor, oferecendo maior resistência térmica e segurança nessas condições.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30° a 60°, usando um detergente neutro (pH7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações e raios ultravioletas.

GARANTIA



Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual
- Utilização do equipamento para outra finalidade a qual ele não é indicado
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes



INSTRUÇÕES DE USO

O objetivo principal deste equipamento é atuar como o dispositivo de sustentação do corpo dentro de um sistema de contenção de quedas, sendo desenvolvido para distribuir as forças geradas durante a interrupção de uma queda e garantir que o impacto seja suportado de forma segura pelo usuário. Para sua eficácia, o cinturão deve ser utilizado obrigatoriamente dentro de um sistema de proteção contra quedas adequado, o que exige a escolha correta do elemento de ligação, conectados apenas aos elementos de engate adequados.

Antes do uso, o equipamento deve ser totalmente inspecionado para garantir que os componentes metálicos não estejam oxidados ou deformados e que as fitas e costuras estejam íntegras. A colocação deve ser feita segurando o cinturão pela argola D dorsal, introduzindo os braços e pernas nas alças e fechando as fivelas de ajuste, ajustando-as até que o cinto se encaixe perfeitamente ao corpo.

É fundamental que os pontos de ancoragem sigam as normas vigentes. Além disso, deve-se verificar o espaço livre abaixo do usuário para evitar colisões com o solo ou obstáculos, e o equipamento deve ser retirado de uso imediatamente se houver dúvidas sobre sua condição ou se ele já tiver retido uma queda.

Quando confeccionado em aramida, o cinturão é especialmente indicado para profissionais que realizam trabalho em altura em ambientes com presença de fontes de calor, proporcionando maior resistência e segurança nessas condições.



VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização. Verifique se os componentes metálicos não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fida dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não utiliza-lo em caso de indicadores de quedas estarem rompidos.

Nas condições informadas acima contempla-se no manual do usuário a validade de até 10 anos.



DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.

Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.