

DESCENSOR

NORMA: CE EM 341:2012 CLASSE A

REDUZIDO: 49050687

REFERÊNCIA: STF DC0960



EN 341:2011 TIPO 2 CLASSE A
EN 12841:2006 TIPO C

VIDA ÚTIL



Inspecionar visualmente o sistema antes de cada uso para assegurar-se que esteja em condições de uso e esteja operando corretamente. Se durante a inspeção surgirem dúvidas quanto à segurança do sistema ou de um componente, os mesmos devem ser substituídos pelo fabricante ou pessoa competente.

PROTEÇÃO

• QUEDAS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descensor Autoblocante com freio anti-pânico, confeccionado em alumínio anodizado com regulagem da velocidade que facilita as manobras com corda simples. A corda pode ser liberada e a descida controlada com a mão livre na ponta livre da corda, podendo também se deslocar facilmente num plano inclinado ou na horizontal.



INDICAÇÕES DE USO

Este descensor foi criado para minimizar riscos de/proporcionar proteção contra o perigo de quedas de alturas. O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança.

Nota: O equipamento de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Quando não em uso, armazene o descensor em local distante de ambientes altamente ácidos ou básicos. Nunca coloque itens pesados em cima do produto. Assegure-se também que o produto esteja armazenado distante de ambientes quimicamente perigosos; preferencialmente a armazenagem deve ser feita em ambientes secos. Em caso pouca sujeira, limpe o descensor com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos.

Para limpeza intensiva, lave o descensor com água a uma temperatura entre 30°C e 60°C com detergente neutro (pH7).

A temperatura de lavagem não deve exceder 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.

SEGMENTOS



Trabalho em altura



Espaço confinado

DESCENSOR

NORMA: CE EM 341:2012 CLASSE A

REDUZIDO: 49050687

REFERÊNCIA: STF DC0960

GARANTIA



Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- o Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- o Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual
- o Utilização do equipamento para outra finalidade a qual ele não é indicado
- o Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes



DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.

Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.

