

TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO

REDUZIDO: 49050712

REFERÊNCIA: STF TP0712C



ABNT NBR 16325-1:2014 TIPO B
EN 795:2012

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Estes Tripés foram projetados para minimizar o risco e dar proteção contra o perigo das quedas de altura durante acessos ou resgate. No entanto, lembre-se que nenhum equipamento pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realização de atividades arriscadas.

INDICAÇÕES DE USO

O tripé **STEEFLEX** é uma solução de ancoragem superior leve e de alta performance, ideal para operações exigentes de acesso e resgate em espaços confinados. Produzido em alumínio resistente, permite uma montagem rápida — podendo ser realizada até por um único operador — e fácil deslocamento entre diferentes áreas de trabalho.

O equipamento possui pontos de fixação universais já integrados para instalação de guinchos e sistemas de resgate, além de pernas telescópicas reguláveis que proporcionam excelente estabilidade, mesmo em locais desafiadores, como poços de inspeção, tanques e espaços de acesso limitado.

Acompanhado de uma bolsa de transporte reforçada, o tripé oferece uma solução segura, prática e confiável para operações de resgate em diversas situações



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- **Topo:** topo em liga de alumínio premium com acabamento pulverizado. 3 pontos de ancoragens.
- **Pernas:** pernas telescópicas ajustáveis, confeccionadas em perfil estrutural tubular em liga de alumínio premium, com acabamento anodizado. Sapatas de liga leve interligadas por corrente ou fita de segurança, base antiderrapante. Pinos de trancamento fixos por cabos.
- **Altura:** altura ajustável entre 1,15m e 2,15m a partir do nível do chão. Quando ajustado na altura mínima, a distância entre os pés é de 0,8m. Quando ajustado na altura máxima, a distância entre os pés é de 1,5m.
- **Capacidade de carga:** 500kg
- **Peso:** 13Kg
- **Acessórios:** 1 mosquetão, 1 polia, 1 bolsa para transporte.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Em caso pouca sujeira, limpe o tripé com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para limpeza intensiva, lave com água a uma temperatura entre 30°C e 60°C com detergente neutro (pH+7). A temperatura de lavagem não deve exceder 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.
- Quando não em uso, armazene o tripé em local distante de ambientes altamente ácidos ou básicos. Nunca coloque itens pesados em cima do produto. Também assegure-se que o produto esteja armazenado distante de ambientes quimicamente perigosos; preferencialmente a armazenagem deve ser feita em ambientes secos.



DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.

Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.

SEGMENTOS



Trabalho em
altura



Espaço confinado

TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO

REDUZIDO: 49050712

REFERÊNCIA: STF TP0712C





TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO

REFERÊNCIA: STF CQTQ5121

GARANTIA



Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual
- Utilização do equipamento para outra finalidade a qual ele não é indicado
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes



VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização. Verifique se os componentes metálicos não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fida dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não utiliza-lo em caso de indicadores de quedas estarem rompidos. Nas condições informadas acima contempla-se no manual do usuário a vida útil de até 10 anos.

