TRAVA-QUEDAS

MODELO: RETRÁTIL

REDUZIDO: 49050176

REFERÊNCIA: STF-CQTQ0176

- PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
- DISSIPAÇÃO DA FORÇA DE QUEDA
- INSTRUÇÕES DE USO: SISTEMA DE CONTENÇÃO
- DESCARTE: NÃO CONFORMIDADE/AVARIA
- VIDA ÚTIL: CONDICIONADA À INSPEÇÃO
- CONSERVAÇÃO: LIMPEZA PERIÓDICA

ABNT NBR 14628:2020

DIFERENCIAL

Equipamento compacto e leve, com estrutura reforçada em ABS e mecanismo interno em aço que garante alta durabilidade e resistência. Possui sistema duplo de frenagem acionado por força centrífuga e absorvedor de energia integrado, proporcionando maior segurança na retenção de quedas. Conta ainda com olhal giratório, conector oval com rosca e gancho com dupla trava e indicador de queda, assegurando praticidade, confiabilidade e proteção superior ao usuário.

BENEFÍCIOS

- Caixa em ABS
- Mecanismo interno em aço
- Fita de Poliéster com 25mm de largura e 6m de comprimento.
- Sistema interno de absorção de energia.
- Conector Oval com rosca em aço
- Gancho com dupla trava em aço
- Peso: 3,61 Kg

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava-quedas retrátil com fita de poliéster de 25 mm de largura e 6 metros de comprimento. O sistema de mola em aço inoxidável e duplo freio independente são acionados através de força centrifuga. Possui um olhal giratório superior para colocação de conector para o engate ao ponto de ancoragem. Na extremidade do cabo de aço é colocado um conector tipo gancho com dupla trava, com indicador de queda.

APLICAÇÃO

Usado como trava-quedas retrátil simples, é indicado para minimizar risco de queda com diferença de nível onde haja risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical e horizontal. No entanto, lembra-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado os devidos cuidados durante a realização de atividades arriscadas em altura.
Recomendável para atividades ao ar livre, atividades industrias, acesso por cordas, trabalho em altura, atividades marítimas, militar, esportivas e lazer.

SEGMENTOS

Indústria

TRAVA-QUEDAS

MODELO: RETRÁTIL

REDUZIDO: 49050176

REFERÊNCIA: STF-CQTQ0176

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade, recomenda-se higieniza-lo após atividades em áreas contaminantes (Exposição de gases, químicos, salinos, poeiras entre outros). Recomendável limpeza periódica do equipamento. Para trava-quedas de fita, recomendável a limpeza somente com pano úmido sem produtos químicos, para manter a integridade da fita, retirando apenas a sujidade (poeiras). E armazenar de preferência em locais fresco e seco, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações.

IMPORTANTES

Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedistas e paraquedistas abdominais. Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando mais proteção em baixas alturas.

GARANTIA

Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual.
- Utilização do equipamento para outra finalidade na qual ele não é indicado.
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes.
- Qualquer serviço a nível de manutenção, será concedido somente, pelas assistências técnicas credenciadas pela Steelflex.

INSTRUÇÕES DE USO

Este trava-quedas retrátil pode ser utilizado como parte de um sistema de contenção de queda. Deve ser usado um ponto de ancoragem adequado, com resistência de pelo menos 15kn, acima da cabeça do usuário. As fixações aos pontos de ancoragem e a outros equipamentos devem ser feitas usando conectores padrão NBR 15837:2020. O equipamento deve ser utilizado na posição vertical, e não deve ser usado na posição horizontal.

VIDA ÚTIL

A validade do equipamento é de **5** anos a partir da data de fabricação, desde que respeitadas as condições adequadas de uso, armazenamento e manutenção. A vida útil, no entanto, depende diretamente de fatores como frequência de uso, condições ambientais, forma de armazenamento, conservação e resultados das inspeções.
O usuário deve realizar inspeção antes de cada utilização, garantindo que o equipamento esteja em perfeitas condições. Além disso, conforme a NBR 14628:2020, é obrigatória a realização de inspeção anual pelo fabricante ou por empresa autorizada. Caso sejam identificados danos, desgaste ou qualquer não conformidade, o equipamento deve ser imediatamente retirado de uso.

DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.
Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.

SEGMENTOS

Indústria